



Mit unseren Fasspumpen können kundenseitige Materialgebinde prozesssicher entleert werden. Durch die an das Gebinde angepasste Folgeplatte wird das Material im Behältnis von äußeren Umwelteinflüssen abgeschirmt.

Durch die kompakte Bauform lassen sich unsere Fasspumpen einfach in Fertigungsbereiche integrieren. Auf Grund der einfachen und sicheren Bedienung können unsere Fasspumpen mit geringem Schulungsaufwand bedient werden.

Mugrauer & Schnele GmbH Heidenheimer Straße 21 73450 Neresheim Deutschland

Kontakt

Web: www.eypro.de E-mail: info@eypro.de Tel.: 07326 92095-10 Fax: 07326 92095-99





Grundplatte aus Edelstahl mit 4 Gummi-Stellfüßen

2-Hand-Bedienung

2 pneumatische Zylinder

maximale Gebindeabmaße: ø 410 mm; H 670 mm

Materialförderpumpe mit einem Übersetzungsverhältnis von 25:1

(Medium bis NLGI-Klasse 3 / 5.000 mPas)

Traverse aus Edelstahl zur Befestigung der Pumpe mit integrierter pneumatischer Steuerung an Gebindeabmaße angepasste Folgeplatte

an debindedbindibe angepassie i orgepia

mit automatischer Pumpenabschaltung

inkl. optimiertem Materialabgang mit integriertem Absperr- und Entlüftungshahn

EYPump 50

Fasspumpe

Typ-Nr.: 001840

Optionen:

Elektrische Füllstandsabfrage der Fasspumpe (+E) Abschließbare Druckregler (+S)

Mugrauer & Schnele GmbH Heidenheimer Straße 21 73450 Neresheim Deutschland

Kontakt

Web: www.eypro.de E-mail: info@eypro.de Tel.: 07326 92095-10 Fax: 07326 92095-99